

WFLC-VII 便携式发电机特性试验记录仪

在电力设备运行过程中，常出现保护误跳、失灵及异常等情况，原因不明。将 WFLC-VII 便携式故障录波分析仪装置投入运行后，一旦发生故障，能自动启动进行故障捕捉，对所接入的模拟量、开关量进行记录，并有专用的分析软件进行故障分析，协助相关人员查找故障类型及其起因。



技术特点:

- 1、发电机空载试验、短路试验；
- 2、主励磁机空载试验、负载试验；
- 3、发电机转子交流阻抗试验；
- 4、开关机械特性试验；
- 5、励磁调节器动态试验（灭磁、零起升压、阶跃等）；
- 7、交流电流测量可选用电流钳输入方式，无须接线，避免了由此引起的 CT 开路。
- 8、用户可利用任意的输入量及派生量进行 X-Y 关系曲线组合。
- 9、同一时刻显示多个试验曲线。
- 10、装置可将以前（手工操作）所记录的试验数据自动拟合出曲线

技术参数:

- 1、模拟量采集频率：10kHz；
- 2、开关量事件分辨率：0.1ms；
- 3、通道容量：模拟量 12 路、开关量 12 路；
- 4、A/D 转换分辨率：16 位；
- 5、有效值准确度：0.2 级；
- 6、输入信号范围：
 - （1）交流电压：0~450V
 - （2）交流电流：0~10A；
 - （3）直流电压：0~±1000V；
 - （4）直流电流：0~100mV；
- 7、使用条件
 - 输入电源 220V±10% 50/60Hz ±10%
 - 温 度 -10~40℃
 - 湿 度 ≤95%RH
- 8、外形尺寸：450×178×350(mm)；
- 9、重量：8.5kg；

售后服务承诺:

- 1、按时为您提供优质产品，强化物流管理，确保货物完好无缺。
- 2、强化技术沟通，为用户提供周到的技术支持。
- 3、按合同的规定提供现场调试指导及性能验收等技术培训。
- 4、24小时响应，终生维护。

注：产品外观以实际产品为准，规格参数若有变动，恕不另行通知。